

Aspen oljesortiment

Oppdag Aspens oljer!

Utviklet med omtanke for menneske, maskin og miljø.



Aspen Two stroke oil

Aspen 2-taktsolje er en helsyntetisk motorolje for alle typer luftkjølte 2-taktsmotorer, både ved forblending av bensin der det kreves mer enn 2 % olje og for separatsmurte motorer. Spesielt utviklet for hard bruk av 2-taktsmotorer innen skogbruk, hage og andre småmaskiner som ofte startes kalde.

- Helsyntetisk
- Lav røykutvikling
- Reduserer forbrenningsrester – lavt sotinnhold
- Ideell for innsprøytingsmotorer
- Testet for bruk med katalysator
- Effektiv korrosjonsbeskyttelse
- Tilfredsstillende iht. ISO-L-EGD og JASO FD

Fås i emballasje på 1 (doseringsflaske), 4, 25 og 200 liter

Nyhet!

Aspen Two stroke oil
doseringsflaske



Aspen Bio Engine oil

Aspen biomotorolje er en biologisk nedbrytbar, helsyntetisk motorolje basert på fornybare råvarer som passer alle typer bensin- og dieselmotorer. Viskositeten er SAE 5W/30, noe som betyr at den gir utmerkede startegenskaper og høy stabilitet både ved høye og lave motor-temperaturer, året rundt. Den tilfredsstillende iht. API SN og ACEA C2/C3. Aspen Biomotorolje er ikke klassifisert som toksisk og inneholder ingen stoffer som blir igjen i naturen.

- Universal 4-takts bensin og -dieselmotorolje
- Gode egenskaper viskositet – temperatur
- 72 % biologisk nedbrytbar iht. OECD 301B
- SCR-/EGR- eller DPF-kompatibel
- Produsert av fornybare råvarer (30%)
- God beskyttelse mot slitasje
- God forskyvningsstabilitet

Fås i emballasje på 1, 4, 25 og 200 liter

Aspen Outboard oil

Aspen utenbordsolje er en helsyntetisk, raskt biologisk nedbrytbar motorolje for 2-takts utenbordsmotorer i alle ytelsesklasser. Den er selvblendende og anbefales til Aspen 4, men kan også brukes i motorer med separat oljetank. Aspen utenbordsolje gir en effektiv korrosjonsbeskyttelse, også i saltvann, og kan med fordel brukes ved vinteropp-lag av motorer. Oljen tilfredsstillende iht. OECD 301B.

- >80 % biologisk nedbrytbar iht. OECD 301B.
- Effektiv korrosjonsbeskyttelse, også i saltvann
- Tennplugg, stempler og stempelringer er alltid rene
- Det dannes ingen klebrige rester og karbon i avgassene
- Utmerket termisk stabilitet, også ved svært høye turtall
- Utmerket for motorer med katalysator
- NMMA TC-W3[®]-godkjent

Fås i emballasje på 1 liter.

Utenbordsolje skal generelt brukes hvis motoren er vannkjølt. Hvis motoren er luftkjølt, skal det brukes 2-taktsolje for luftkjølte motorer, f.eks. Aspen Two stroke oil.

