

Aspen oljesortiment

Upptäck Aspens oljor!

Framtagna med omtanke om människa, maskin och miljö.



Aspen Two stroke oil

Aspen 2-taktsolja är en helsyntetisk motorolja för alla typer av luftkylda 2-taktsmotorer, både vid förblandning av bensin där det krävs mer än 2% olja och för separatsmorda motorer. Speciellt framtagen för hård användning av 2-taktsmotorer inom skogsbruk, trädgård och andra småmaskiner som ofta startas kalla.

- Helsyntetisk
- Låg rökutveckling
- Minskar förbränningsrester - låg askhalt
- Idealisk för insprutningsmotorer
- Testad för användning med katalysatorer
- Effektivt korrosionsskydd
- Uppfyller specifikationer enligt ISO-L-EGD och JASO FD
- Finns i emballage om 1 (doseringsflaska), 4, 25 och 200 liter

Aspen Two stroke oil doseringsflaska



Aspen Bio Engine oil

Aspen Biomotorolja är en biologiskt nedbrytbar, helsyntetisk motorolja baserad på förnyelsebara råvaror som passar alla typer av bensin- och dieselmotorer. Viskositeten är SAE 5W/30 vilket innebär att den ger utmärkta startegenskaper och hög stabilitet vid såväl höga som låga motortemperaturer, året runt. Den möter krav enligt API SN och ACEAC2/C3. Aspen Bio-motorolja är ej klassad som toxisk och den innehåller inga ämnen som stannar kvar i naturen.

- Universal 4-taktsbensin och -dieselmotorolja
- Goda egenskaper viskositet - temperatur
- 72% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B
- SCR-/EGR- eller DPF-kompatibel
- Tillverkad av förnybara råvaror (30%)
- Bra skydd mot slitage
- Bra skjuvningsstabilitet
- Finns i emballage om 1, 4, 25 och 200 liter

Aspen Outboard oil

Aspen Outboardolja är en helsyntetisk, snabbt biologiskt nedbrytbar motorolja för 2-takts utombordsmotorer i alla prestandaklasser. Den är självblandande och rekommenderas till Aspen 4 men kan också användas för motorer med separat oljetank. Aspen Outboardolja ger ett effektivt korrosionsskydd, även i saltvatten, och kan med fördel användas vid vinterförvaring av motorer. Oljan möter kraven för biologisk nedbrytning enligt OECD 301B.

- >80% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B
- Tändstift, kolvar och kolringar är alltid rena
- Ingen bildning av klubbiga rester och kol i avgaserna
- Utmärkt termisk stabilitet, även vid mycket höga varvtal
- Utmärkt för motorer med katalytisk omvandlare
- NMMA TC-W3[®] godkänd
- Finns i emballage om 1 liter

Generellt skall outboardolja användas om motorn är vattenkyld. Är motorn luftkyld skall tvåtaktsolja för luftkylda motorer användas, t ex Aspen Two Stroke oil.

