

ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olje for mobile hydraulikksystem,
f.eks. vedkløyvere



 **ASPEN®**
FUEL FOR PROFESSIONALS

ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olje for mobile hydraulikksystem, f.eks. vedkløyvere

Aspen Log Splitter Oil är en mineralbasert hydraulikkolje i viskositetsklasse ISO VG-46 for mobile hydraulikksystemer, spesielt godt egnet for utendørs bruk.

Med et høyt viskositetsindeks og et svært lavt flytepunkt kan du stole på jevn og sikker drift året rundt – uansett temperatur. Den imponerende skjærstabiliteten, kombinert med en sinkbasert additivpakke, gir overlegen slitasjebeskyttelse og forlenger både oljens og maskinens levetid.

Oljen tilbyr i tillegg rask luftseparasjon og effektiv vannseparasjon – to viktige egenskaper som bidrar til stabil og problemfri drift under alle forhold.

Spec: DIN 51524-3 HVLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HV.



Bruksområder



Enheter

Fås i emballasje på 1 liter.

Produktinformasjon

- Høyt viskositetsindeks og lavt flytepunkt for sikker drift
- Rask luftseparasjon
- God vannseparasjon
- Utmærkede slitasjebeskyttende egenskaper med sinkadditiver
- Svært god skjærstabilitet

Typiske egenskaper

Parameter	Enhet	Testmetode	Resultat
Viskositetsklasse			ISO-VG 46
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Flammepunkt, COC	°C	ASTM D92	> 200
Kinematisk viskositet ved 40°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	46.0
Kinematisk viskositet ved 100°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	8.3
Viskositetsindeks		ASTM D2270	153
Laveste flytepunkt	°C	ASTM D7346	-41